

ProGold vulmiddelen



PROGold
Geadviseerd door Sigma Coatings

DE ANDERE HELFT VAN UW WERK



GETEST EN HEEL ERG GOED BEVONDEN

Vakmanschap en goed materiaal: dat levert topkwaliteit op. Het eerste is uw specialisme, het tweede de onze. ProGold ontwikkelde een compleet assortiment vul- en reparatiemiddelen voor de professionele gebruiker.

Een universeel krimpvrij reparatiemiddel en een gebruiksklaar lichtgewicht vulmiddel. Twee regelrechte vernieuwingen die uw werk niet alleen belangrijk beter maken, maar nog makkelijker ook. Daarnaast zijn de epoxy houtreparatiemiddelen in een ander jasje gestoken. Deze twee componenten producten zijn gecombineerd in één koker. De ProGold 2K houtreparatie en de ProGold PE diepvuller maken het assortiment compleet.

De ProGold vul- en reparatiemiddelen zijn getest in het Sigma Applicatiecentrum in combinatie met de Sigma verfsystemen. Natuurlijk zijn de unieke eigenschappen van de producten ook uitgebreid in de praktijk getest.

De ProGold vul- en reparatiemiddelen zijn nagenoeg krimpvrij en zeer goed te schuren en te modelleren. Bovendien zijn de producten zeer snel droog en overschilderbaar. Daarmee levert u met ProGold niet alleen topkwaliteit, maar bespaart ProGold tegelijkertijd veel extra werk en tijd. Hoogste tijd voor de ultieme test: ontdek het zelf. Maak kennis met het complete assortiment van ProGold, inclusief gereedschap en toebehoren. Het resultaat spreekt voor zich.

De ProGold producten zijn verkrijgbaar bij de Sigma Service Centers en de Sigma Grossiers.

PROGOLD 2300 UNIVERSEEL REPARATIEMIDDELEN

Binnenvulmiddel op basis van gips-kunststof

Voor het repareren en uitvlakken van ruw metselwerk, beton, cellen beton en stucwerk alvorens te behangen of te schilderen. Tevens zeer geschikt voor het opvullen van naden en schroefgaten in gipsplaten. ProGold 2300 Universeel reparatiemiddel heeft een zeer hoog vullend vermogen en laat zich gemakkelijk en vlot in één keer in meerdere centimeters dik aanbrengen.

Andere kenmerken

- Vrijwel krimpvrij
- Scheurvrij
- Zeer goed schuurbaar
- Verhardt gelijkmatig in elke dikte
- Goed hechtvermogen
- Verkrijgbaar in emmers van 5 en 10 kg



PROGOLD 2500 LICHTGEWICHT VULMIDDEL

Gebruiksklare ultra lichtgewicht vulpasta

Voor het in één bewerking snel en eenvoudig repareren en uitvlakken van gaten, voegen en scheuren in vele ondergronden. Tevens zeer geschikt voor het vullen van naden in gipskarton en plafonds. Droogt zo snel dat meestal binnen enkele minuten al overschilderd kan worden.

Andere kenmerken

- Vult in één keer
- Zeer goed schuurbaar
- Vrijwel krimpvrij
- Snelle doorharding
- Verkrijgbaar in 500 ml en 5 ltr



PROGOLD EPOXY PASTA

Oplosmiddelvrije twee componenten reparatiemassa op basis van epoxy

Voor het repareren van gebreken in nieuwe en/of bestaande houtconstructies. Tevens geschikt voor het afdichten van boorgaten en houtverbindingen.

Andere kenmerken

- Uitstekend modelleerbaar
- Krimpvrij
- Duurzaam elastisch
- Uitstekende hechting
- Gemakkelijk schuurbaar
- Nonyl fenol en benzyl alcohol vrij
- Verkrijgbaar in één koker van 2 x 140 ml



PROGOLD HOUTIMPREGNEER

Oplosmiddelvrije, laag viskeuze twee componenten impregneer op basis van gemodificeerde epoxy

Voorbehandeling van houtconstructies om een goede hechting tussen hout en ProGold epoxy pasta of ProGold quickrepair te bewerkstelligen. Kan tevens dienen als afdichtingsmiddel van poreuze ondergronden, zoals kops hout, ter voorkoming van vochtopname door capillaire werking.

Andere kenmerken

- Oplosmiddelvrij
- Goed penetratie vermogen
- Herkenbare kleurindicator
- Eenvoudig te verwerken
- Bevat geen fungiciden
- Watervast
- Verkrijgbaar in twee flesjes van 100 ml



PROGOLD QUICKREPAIR

Snel uithardende twee componenten reparatiemassa op basis van epoxy

Voor het repareren en uitvlakken van kleine beschadigingen tot 10 mm. Tevens geschikt voor het afdichten van openstaande houtverbindingen en scheuren.

Andere kenmerken

- Zeer goed schuurbaar na 30 minuten
- Uitstekend overschilderbaar
- Gemakkelijk te verwerken
- Te verwaarlozen hardingskrimp
- Duurzaam elastisch
- Uitstekende hechting
- Nonyl fenol en benzyl alcohol vrij
- Verkrijgbaar in één koker van 2 x 140 ml

PROGOLD 2K HOUTREPARATIE

Twee componenten reparatiecompound op basis van gemodificeerde polyesterhars

Voor het vullen van spijker- en schroefgaten (minimale dikte 3 mm). Tevens zeer geschikt voor het repareren van plaatselijk voorkomende gebreken in hout.

Andere kenmerken

- Schuurbaar na 60 minuten
- Zeer goed verwerkbaar (kort, pasteus)
- Constante kwaliteit door vaste doseerverhouding
- Zeer goed modelleerbaar (zakt niet uit)
- Goed te schaven en te boren
- Duurzaam na uitharding (geen barst- en scheurvorming)
- Zeer goed en glad schuurbaar



PROGOLD PE DIEPVULLER

Twee componenten mesplamuur op basis van polyesterharsen

Voor het uitvlakken van scheuren, deuken, krassen en beschadigingen in metaal en polyester.

Andere kenmerken

- Kan in één bewerking in een zeer dikke laag worden aangebracht
- Zeer snelle uitharding
- Zeer dichte structuur
- Krimpt vrijwel niet tijdens de uitharding
- Zeer gemakkelijk schuurbaar
- Goed overschilderbaar
- Schuurbaar na 15 minuten
- Verkrijgbaar in 2 kg blik met tube verharder





Vergelijkingstabel vulmiddelen

	Ondergrond	Dichtheid ca. / dm ³	Overschilderbaar na	Overschilderbaar met	Toepassing	Potlife bij 20°C ca.	Verwerkbaar tussen
Universeel reparatiemiddel 2300	mineraal	1,5 kg	16 uur	alle muurverven	binnen	30 min.	5 - 30°C
Lichtgewicht vulmiddel 2500	mineraal	0,57 kg	10 min.	alle muurverven	binnen	7 min.	5 - 40°C
Epoxy pasta	hout	1,4 kg	16 uur	alle verfsystemen	binnen buiten	30 min.	10 - 30°C
Hout impregneer	hout	1,1 kg	nvt	nvt	binnen buiten	20 min.	10 - 30°C
Quickrepair	hout	1,3 kg	30 min.	alle verfsystemen	binnen buiten	10 min.	10 - 30°C
2K Houtreparatie	hout	1,5 kg	60 min.	alle verfsystemen	binnen	15 min.	5 - 30°C
PE diepvuller	metaal en polyester	2,0 kg	12 uur	alle verfsystemen	binnen	5 min.	5 - 25°C



PROGold

Postbus 42
1420 AA Uithoorn
T. (0297) 54 19 11

www.progold.nl
info@progold.nl