

## Pantser Wax kunststof Transparant

2



Augustus 2006

### KENMERKENBLAD

Omschrijving	Onderhoudswax op basis van polymeren.
Gebruiksdoel	Voor het behandelen van kunststof kozijnen, beplatingen, damwandprofiel en kunststof tuinmeubels.
Voornaamste kenmerken	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zuur en alkalivrij</li><li>• Volle glanslaag</li><li>• Eenvoudige applicatie</li><li>• Universeel toepasbaar</li><li>• Kleur en glans herstellend</li><li>• Vermindert vuilaanhechting</li></ul>
Kleur en Glans	Transparant, glans.

### VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND EN SYSTEEMONDERHOUD

<b>ONBEHANDELD</b>	
Bewerking	Goed schudden voor gebruik. Het oppervlak goed reinigen en ontvetten met een geschikt reinigingsmiddel (Rambo Reiniger hout vloer).
Afwerken	Breng het product aan op het te behandelen oppervlak en wrijf het goed uit. Veeg de overbodige wax af met een lap. Met een zachte doek uitwrijven tot een glanzend eind resultaat behaald is. Breng 1 maximaal 2 lagen aan op het te behandelen oppervlak. Gebruik voor jaarlijks onderhoud Pantser Wax kunststof.
<b>BEHANDELD IN GOEDE STAAT</b>	
Bewerking	Goed schudden voor gebruik. Het oppervlak goed reinigen en ontvetten met een geschikt reinigingsmiddel (Rambo Reiniger hout vloer).
Afwerken	Breng het product aan op het te behandelen oppervlak en wrijf het goed uit. Veeg de overbodige wax af met een lap. Met een zachte doek uitwrijven tot een glanzend eindresultaat behaald is. Breng 1 maximaal 2 lagen aan op het te behandelen oppervlak. Gebruik voor jaarlijks onderhoud Pantser Wax kunststof.
<b>BEHANDELD IN SLECHTE STAAT</b>	
Bewerking	Goed schudden voor gebruik. Slecht hechtende wax lagen verwijderen. Het oppervlak goed reinigen en ontvetten met een geschikt reinigingsmiddel (Rambo Reiniger hout vloer).
Afwerken	Breng het product aan op het te behandelen oppervlak en wrijf het goed uit. Veeg de overbodige wax af met een lap. Met een zachte doek uitwrijven tot een glanzend eindresultaat behaald is. Breng 1 maximaal 2 lagen aan op het te behandelen oppervlak. Gebruik voor jaarlijks onderhoud Pantser Wax kunststof.

## Pantser Wax kunststof Transparant



Augustus 2006

### VERWERKING

#### VERWERKING VAN DE WAX

Voor gebruik	Goed schudden.
Gereedschap	Lap, spons of zachte doek.
Verdunning	Niet verdunnen.
Temperatuur	Wax op (kamer)temperatuur laten komen. Verwerken bij een temperatuur tussen 5°C en 25°C
Na gebruik	Verpakking goed sluiten om indroging te voorkomen. Rechttop wegzetten en vorstvrij bewaren

#### RENDEMENT

Praktisch rendement	Afhankelijk van de structuur, de zuiging van de ondergrond, de laagdikte, het gebruikte gereedschap en van de omstandigheden bij het aanbrengen.
Theoretisch rendement	Ca. 15-20 m <sup>2</sup> /l.

#### REINIGEN

Morsvlekken en spatten	Niet laten opdrogen maar meteen wegnemen met een doek en eventueel wat warm water.
Gereedschap	Reinigen met warm water.

### OVERIGE GEGEVENS

#### HOUBAARHEID EN BEWAARCONDITIES

In ongeopende goed afgesloten verpakking, op een droge plaats bewaard, bij een temperatuur van 10° tot 25° C, is dit product ca. 12 maanden houdbaar.

#### PRODUCTGEGEVENS

	WAX IN DE FLES	DROGE WAXLAAG
Verpakking	750 cc	<ul style="list-style-type: none"><li>• Volle glanslaag</li><li>• Vermindert vuilaanhechting</li></ul>
Vloeistofdikte	Strijkklaar	

#### VEILIGHEIDSGEGEVENS EN AFVALBEHANDELING

Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar het etiket van dit product.



SigmaKalon Deco Nederland BV, Amsterdamseweg 14, 1422 AD Uithoorn. Telefoon Klantenservice 0297-541234. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte, gebaseerd op praktische ervaring en onderzoeken. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt deze editie. Aansprakelijkheid op grond van de gegevens in dit blad wordt niet aanvaard, omdat de wijze van toepassing buiten onze beoordeling valt en de omstandigheden bij het aanbrengen buiten onze invloed liggen.